

Standalone smartcard en toetsenbord, toegangscontrole systemen PY-JS168

Fetures:

1. JS168-MM "Elfin" is geïntegreerd met prikklok, PWD deur controller, single-deur-controller, lezer met dubbele deur controller.
2. Geavanceerde deur controller functies: 32 tijdsperioden / 64 keer sets / 16 AppSets / 8 vakantie types / geldigheidsduur van de kaart
3. Als de hardware is off-line, zijn er twee lagen van APB bescherming
4. Alleen PIN, alleen voor kaarten en de & PIN zijn; afstandsbediening van geen enkele deur punt, diverse alarmen functies.

Technische parameter

Gegevens besparing	10 jaar (na stroomuitval)
Record capaciteit	25000 stuks (aanpasbaar)
Capaciteit van de kaart	2500 stuks (aanpasbaar)
Kaarttype	EM-kaart (MIFARE® kaart is optioneel)
Externe lezer hoofd Standard	W26, W34 en W44-formaten
Inductie afstand	10-20cm (EM-kaart)
Leessnelheid	0,2 seconde
Communicatie-modus	RS485 (TCP / IP is optioneel)
Netwerken capaciteit	255 sets van de RS485-modus TCP / IP-modus wordt beperkt door IP-
Werkspanning	8-25VDC
Stroomverbruik	& Lt; 1W
LCD-display	128 * 64DOTS
Dimensie	L120 * W88 * H18mm
Gewicht	160g