

tijd aanwezigheid met Camera Wifi PY-iclock2800

Parameters:

Display/luidspreker	8 inch TFT touchscreen
Spreker: Stem Prompt	Ondersteuning van meerdere talen
Technische specificaties-capaciteit	Milieu
Vingerafdruk capaciteit: 8, 000	Bedrijfstemperatuur: 0° C ~ 45° C
Log capaciteit: 200.000	Vochtigheid: 20% ~ 80%
Verificatie speed(1:1): ≤1s	FR: ≤0.1%
Identificatie speed(1:N): ≤2s	VEEL: ≤0.0001%
Voeding: 12VDC 1.5a	256,5 (L) * 79 (W) * 314.5 (H) mm
Communicatie	Camera
TCP/IP, RS232/485, USB-host	Build-in
Standaard functie	Hardwareplatform
Workcode, SMS, DLST, geplande-bell, zelf Query, automatische Status-Switch, T9 invoer, ID-kaart, foto-ID, back-up batterij, web-server	ZEM800
	Aanpassen Function(Optional)
	IC Card V, 9 cijferige gebruikersnaam, Wi-Fi, GPRS, Printer, zeep
OEM	Ja
SDK	Beschikbaar
Multi talen	Beschikbaar
Bell plannen	Gebouwd in
Serie- en Ethernet-poorten	Bouwen

Toepassing: kantoor, huis, school, regering, gebouw, of ander doel

WiFi tijd aanwezigheid tijd aanwezigheid dia, vinger toegangsbeheer tijd aanwezigheid distributeur