

Toegangscontrole RFID-kaartlezer PY-CR48

leverancier: [Toegangscontrolesysteem prijs](#), [Elektronisch deurslot systeem voor hotels](#), [Uhf rfid lezer module prijs](#)

Kenmerk

- Leesbereik: tot 10cm (125kHz) / 5cm (MIFARE®)
- 2Wiegand 26bits (Wiegand34, RS232 moet aangepast worden)
- Externe LED Control
- Externe Buzzer Control
- Binnen- / buitenbediening
- Solid Epoxy Potted
- Bescherming tegen omgekeerde polariteit

Specificatie:

| | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Model | EM | MIFARE® |
| Lees bereik | Tot 10cm | Tot 5cm |
| Leestijd (kaart) | ≤300ms | |
| Power / Current | DC 9-12V / Max.70mA | |
| Input Port | 2ea (Externe LED Control, Externe Buzzer Control) | |
| Uitvoerformaat | 26bit Wiegand (standaard) | Wiegand34, RS232 moet aangepast worden |
| LED-indicator | 2 kleur LED-indicatoren (rood en groen) | |
| Pieper | Ja | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ° tot + 65 ° C | |
| luchtvochtigheid regelen | 10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid niet-condenserend | |
| Kleur | Zwart | |
| Materiaal | ABS + PC met textuur | |
| Dimensie (B x H x T) mm | 120 x 56 x 20 | |

Wire Connection

Rode DC 5V-16V

Zwarte GND

Blauw D1

Wit D0

Bruin BEEP

Groene LED

Geel Alarm

