

## gezicht en vingerafdruk sfaaf dagonderwijs met toegang terminal PY-iface402

### Parameters:

|                                    |                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logs Capacity                      | 100.000                                                                                                                     |
| Mededeling                         | TCP / IP, RS232 / 485, USB host (Optioneel: Wi-Fi / GPRS)                                                                   |
| Tijdregistratie Standaard functies | Foto ID, Automatische Status Switch, Self-Service Aanvraag, Werk Code, T9-invoer, 9 Digit gebruikers-ID, DST, Geplande-bell |
| Access Control Interfaces voor     | Derden Exit knop Elektrisch slot, deur sensor en                                                                            |
| Wiegand Signaal                    | Uitgang                                                                                                                     |
| Optionele functies                 | 2000 mAh back-up batterij, ID-kaart, Proximity Card, ADMS                                                                   |
| Stroomvoorziening                  | 12V 3A                                                                                                                      |
| Verificatie Speed                  | Minder dan of gelijk aan 2 sec                                                                                              |
| Operating Temp.                    | 0- 45                                                                                                                       |
| Luchtvochtigheid                   | 20% -80%                                                                                                                    |
| Dimensie                           | 193,6 * 165 * 111 mm (L * B * T)                                                                                            |
| OEM                                | Ja                                                                                                                          |
| SDK                                | Beschikbaar                                                                                                                 |
| <i>Multi talen</i>                 | Beschikbaar                                                                                                                 |
| bell scheduling                    | Gebouwd in                                                                                                                  |
| Seriële en Ethernet-poorten        | Te bouwen in                                                                                                                |
| ID-kaart Capaciteit                | 10.000 (optioneel)                                                                                                          |

Toepassing: huis, kantoor, school, overheid, gebouw of andere doeleinden