

## metalen behuizing vingerafdruk toegangscontrole PY-SF101

### Parameters:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Vingerafdruk Capaciteit         | 200 sjablonen  |
| ID-kaart Capaciteit             | 100  |
| Transactie Capaciteit           | 30.000   |
| Sensor                          | ACM optische sensor  |
| Algoritme Versie                | ACM Finger v9.0  |
| Mededeling                      | RS232 / 485, USB-client  |
| Toegangscontrole Interface voor | 3rdParty elektrisch slot, deur-sensor, exit knop, alarm, deurbel |
| Wiegand Signaal                 | Uitgang  |
| Optionele functies              | RF-kaart   |
| Tonen                           | NIET BESCHIKBAAR   |
| Stroomvoorziening               | 12V DC   |
| Bedrijfstemperatuur             | 0 C- 45 C  |
| Luchtvochtigheid                | 20% -80%   |
| Afmetingen (L * B * H)<br>mm    | 120 * 120 * 35   |
| Bruto Gewicht                   | 0,9 kg   |
| OEM                             | Ja   |
| SDK                             | Beschikbaar  |
| Multi talen                     | Beschikbaar  |
| bell scheduling                 | Gebouwd in   |
| Seriële en Ethernet-poorten     | Te bouwen in   |

Toepassing: huis, kantoor, school, overheid, gebouw of andere doeleinden