

meertalige 2-weg bediening biometrische toegangscontrole

OEM	Ja
SDK	Beschikbaar
Multi talen	Beschikbaar
bell scheduling	Gebouwd in
Seriële en Ethernet-poorten	Te bouwen in

Parameters:

Vingerafdruk Capaciteit	2200 sjablonen
Transactie Capaciteit	50.000
Hardware Platform	ZEM500
Sensor	branded Optische sensor
Algoritme Versie	branded Vinger v9.0
Mededeling	RS232 / 485, TCP / IP, USB host
Access Control Interface voor	3 rd partij elektrisch slot, deur-sensor, exit knop, alarm, deurbel
Standaard functies	SMS, DLST, Webserver, Workcode, Anti-passback
Optionele functies	ID, Andere rf., Geplande-Bell, 9 cijfers gebruikers-ID, Self-Service Aanvraag, Automatische Status Switch, Zeep, printer
Wiegand Signaal	Input & amp; Uitgang
Tonen	B & amp; W LCD-scherm
Voeding	12V DC
Bedrijfstemperatuur	0 °C- 45 °C
Luchtvochtigheid	20% -80%
Afmetingen (B * H * D) mm	140,5 * 116 * 43,5
Bruto Gewicht	0,85 kg

Toepassing: huis, kantoor, school, overheid, gebouw of andere doeleinden