

Toegangscontrole RFID-kaartlezer PY-CR31

leverancier: [Uhf rfid lezer module prijs. Toegangscontrolesysteem prijs, Elektronisch deurslot systeem voor hotels](#)

Kenmerk

- 125KHz Proximity MIFARE® Kaartlezer
- Leesbereik: tot 10cm (125kHz) / 5cm (MIFARE®)
- 26 / 34bit Wiegand (standaard)
- Gemakkelijk te installeren op Metalen Deurframe of Mullion
- Externe LED Control
- Externe Buzzer Control
- Binnen- / buitenbediening
- Solid Epoxy Potted
- Waterdichte IP65
- Bescherming tegen omgekeerde polariteit

Specificatie:

Model	EM	
Lees bereik	Tot 10cm	
Leestijd (kaart)	≤300ms	
Power / Current	DC 6-14V / Max.70mA	
Input Port	2ea (Externe LED Control, Externe Buzzer Control)	
Uitvoerformaat	26bit Wiegand (standaard)	34bit Wiegand (standaard)
LED-indicator	2 kleur LED-indicatoren (rood en groen)	
Pieper	Ja	
Bedrijfstemperatuur	-20 ° tot + 65 ° C	
luchtvochtigheid regelen	10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid niet-condenserend	
Kleur	Zwart	
Materiaal	ABS + PC met textuur	
Dimensie (B x H x T) mm	84,5 * 44 * 16.8	
Gewicht	55g	
Index van bescherming	IP65	

Wire Connection

Rode DC 5V-16V

Zwarte GND

Blauw D1

Wit D0

Bruin BEEP

Groene LED

Geel Alarm