

60kg elétrica fechadura magnética

Características:

Teste de carga colineares 60kg, 120pounds

VDC(optional) de dupla voltagem, 12 ou 24

A tensão padrão é 12VDC quando terminar

MOV fornece proteção de corrente reversa

Magneism anti-Residual projetado

Carcaça de alumínio anodizado, Material de alta resistência

Design com nenhum parafuso mecânico

Aumentar a força, exploração Hosing Insulative Dual

Aplicação: Gabinete de arquivos, exibir o armário

País de origem

[fábrica de bloqueio de cartão chave de hotel melhor preço, melhor preço fabricante fechadura magnética, Aço inoxidável atendimento máquina vendas por atacado](#)

Parâmetro de produto: Especificação do parâmetro.

Lugar de origem	Guangdong, China (continente)
Nome de marca	Proyu
Número do modelo	PY-EL5-1
Tipo	Bloqueio de electromagneitc mini 60kg
Tamanho de bloqueio	80Lx35Wx20H(mm)
Tamanho da placa de armadura	180 x 38 x 11 mm
Suporte de tipo L	L80 x W40 x H3
Força da terra arrendada	60kg(120Lbs)
Dupla voltagem	12V/24VDC+10%
Corrente	12VV/300mA 24VV/150mA
Apropriado para	Arquivo de gabinete, armário de exposição
Temperatura de superfície	≤ + 20° C
Temperatura de funcionamento	10~+55°C(14-131F)
Apropriado para	portas de madeira, portas de vidro, portas de metal, portas à prova de fogo
Umidade adequada	0~90%(non-condensing)
Acabamentos para Shell	Alumínio anodizado
Acabamentos para magnético	Zinco
Revestimentos para armadura	Zinco
Peso	0,5 kg



[melhor preço fechadura magnética fabricante, alta segurança fechadura magnética](#)