

## **7 "Color Touch Vídeo porta telefone campainha Intercom sistema com função de Indução Humana PY-V811FA11DVR**

**Amplamente utilizado em apartamentos, moradias, casa, escritório etc**

### **Os produtos caracterizam:**

- A Grade tela TFT 1. 7 " para o ecrã a cores de imagem de alta definição com
- 2. Hands-free porteiro, um botão de toque torna a experiência perfeita
- 3. painel sensível ao toque, com baixo consumo de energia, nenhuma radiação
- 4. Inter-monitor / porteiro monitor de câmara \*
- 5. LEDs infravermelhos na câmara para uma melhor visão noturna
- 6. design da capa à prova de chuva, unidade externa anti-oxidativo,
- 7. Câmara ajustável a quatro direções: para cima, baixo, esquerda e direita.
- 8. Indoor & amp; unidades externas em design caso lustroso para mais olhar de luxo
- 9. O volume ajustável, brilho e contraste
- 10. 25 tipos de anéis para a seleção
- 11. Apoio máximo 1 unidade exterior com 4 unidades interiores ou exteriores com 2 unidades 4 unidades internas
- 12. com funções como armazenamento de fotos. Sustentação máxima cartão de memória 32G
- 13. Com detecção de movimento de câmara funções dispõe:

### **Produtos Parâmetros:**

#### **Monitor interior:**

- 1. Unidade Interior (polegadas): 7 "
- 2. Material: corpo de plástico + painel de metal
- 3. Métodos de Instalação: Instalação de suspensão
- 4. Sistema: PAL / NTSC (Opcional)
- 5. LCD marca hancal
- 6. Pixels: 960 x 480
- 7. Vendo Angel: 65/65/40/65
- 8. Brilho (cd / m<sup>2</sup>): 250
- 9. Indoor Unit Dimensão (mm); 240 x 160 x 26 milímetros
- 10. Peso Líquido (g): 540g
- 11. Definição: & gt; 420TVL
- 12. Consumo de energia: 8W
- 13. Atraso Tempo de chamada (s): 120S
- 14. Delay Monotoring vez (es): 60S
- 15. Distância Valid: 50M (4 x 0,65 mm)
- 16. Transmitindo distância da imagem: cerca de 200m
- Temperatura 17. Trabalho: -10 ~ + 50
- 18. Temperatura de armazenamento: -20 ~ + 60

#### **Camera Outdoor**

1. Unidade Outdoor Dimensão (mm): 127 x 95 x 34 milímetros
2. MATERIAL: tampas de plástico + metal corpo
3. Métodos de Instalação: Instalação de suspensão
4. Tipo de Câmera: Color CMOS 3003
5. Peso Líquido (g): 190g
6. Pixels PAL: 628 x 582 NTSC: 510x 492
7. Consumo de energia (W): 4W
8. Resolução: & gt; 420 linhas
9. Sistema PAL / NTSC: (Opcional)
10. Focus (mm): 3,6 mm
11. Ângulo de visão: 92
- Temperatura 12. Trabalho: -10 ~ + 50
13. Temperatura de armazenamento: -20 ~ + 60

**Conteúdo da embalagem:**

- 1 x 7 polegadas TFT LCD
- 1 x Linha 420TV câmera ao ar livre
- 1 x monitor interno com 2G cartão SD
- Adaptador de comutação 1 x DC 15V
- 1 x placa de montagem
- 1 x 1M Cabo
- 1 x Parafuso saco
- 1 x Manual