

## **7 polegadas Telefone video da porta com função Tempo Attendanc PY-V7D-K**

**Amplamente utilizado para o escritório, casa de campo, casa etc**

### **Os produtos caracterizam:**

- ◆ câmera de plástico, desbloquear por cartão de identificação, através de senha, pela chave, a função de atendimento trabalho, 25 mil registros, bom design, CMOS ou CCD sensor.6 luzes, visão noturna LED.
- ◆ Handfree monitor interno, de 7 polegadas TFT, imagem clara.
- ◆ Intercommunication, monitorando o exterior, desbloquear.
- ◆ Intercommunication está disponível entre a unidade interior e exterior.
- ◆ Brilho, chroma e anel ajustável.
- ◆ 3 acordes anéis da melodia para a opção.
- ◆ Duas câmaras podem ligado com quatro monitores. (Escolha diferente).
- ◆ Quatro fios, instalação de DIY
- ◆ Incluir em um jogo: Um monitor interno, uma câmera externa, adaptador de energia, manual do usuário, cabos.
- ◆ Detalhe da embalagem: Caixa de cor, 5 jogos em uma caixa.
- ◆ montagem de superfície para o monitor à câmara
- ◆ dimensão do monitor: 230 (L) x 180 (W) x 18 (H) mm
- ◆ dimensão Câmara: 105 (L) x 165 (W) x 33 (H) mm
- ◆ requisitos de fiação: 30m: RVV4 X 0,5 milímetros, 50M: RVV4 X 0,75 milímetros, 100M: RVV4 X 1,0 milímetros

### **Produtos Parâmetros:**

- ◆ distância de iluminação de visão noturna; mais de 2 metros
- ◆ controle de ganho: Automático
- ◆ temperatura de trabalho: -10 °C -50 °C
- ◆ Iluminação: 0,1 Lux
- ◆ ângulo da câmera: 92 C graus de ângulo amplo
- ◆ tensão de entrada do adaptador: AC100-240V, 50Hz-60Hz
- ◆ tensão Adapter corrente de saída: AC14.5V, 1200mA
- ◆ Discussão tempo de atraso: 90S
- ◆ Monitor de tempo de atraso: 30S
- ◆ dissipação: stand-by & lt; 0.5W, trabalhando & lt; 10W
- ◆ Umidade Relativa: 10% -90% (RH)