

## Leitor de Cartão de Controle de Acesso com Teclado PY-CR28

### Característica

Controle LED Externa

Controle de alarme externo

Indoor / Outdoor Operação

Proteção contra polaridade inversa

Real de transferência de dados Tempo

Cor preta

Estilo padrão (3 x 4) Teclado Format

PVC Material da Caixa (resina preta para a função à prova de água)

84 \* 81 \* 23 milímetros

### Especificação:

Modelo	EM	MIFARE®
Leia Gama	Até 10cm	Até 5cm
Reading Time (Card)	≤300ms	
Alimentação / corrente	DC 6-14V / Max.70mA	
Porta de Entrada	2ea (Controle de LED Externo, Controle de alarme externo)	
Cartão Output Format	26bit Wiegand (default)	34bit Wiegand (default)
PIN Output Format	8 bit	
Indicador LED	2 Cor Indicadores LED (vermelho e verde)	
Beeper	Sim	
Temperatura de operação	-20 ° C a + 65 ° C	
Umidade de Operação	10% a 90% de umidade relativa sem condensação	
Cor	Preto	
Material	ABS + PC com textura	
Dimensão (W x H x T) mm	87 * 86 * 22,4	
Peso	126g	
Índice de protecção	IP64	