

Cartão RFID controle de acesso Leitor PY-CR30

Feature:

- Proximidade / Card Reader ou PIN 125KHz MIFARE®
- Alcance de leitura: até 10 cm (125KHz) / 5cm (MIFARE)
- Formato de saída
 - Card: 26 / 34bit Wiegand (default)
 - PIN: 8 bit para o formato de saída de PIN
- Controle de LED Externa
- Controle de alarme externo
- / Operação Outdoor Indoor
- Proteção contra Polaridade Reversa

Especificação:

Modelo	EM	MIFARE®
Leia Gama	Até 10cm	Até 5cm
Reading Time (Card)	≤300ms	
Alimentação / corrente	DC 6-14V / Max.70mA	
Porta de Entrada	2ea (Controle de LED Externo, Controle de alarme externo)	
Cartão Output Format	26bit Wiegand (default)	34bit Wiegand (default)
PIN Output Format	8 bit	
Indicador LED	2 Cor Indicadores LED (vermelho e verde)	
Beeper	Sim	
Temperatura de operação	-20 ° C a + 65 ° C	
Umidade de Operação	10% a 90% de umidade relativa sem condensação	
Cor	Preto	
Material	ABS + PC com textura	
Dimensão (W x H x T) mm	86 * 86 * 16,3	
Peso	120g	
Índice de protecção	IP64	

Conexão Fio

Red DC 5V-16V

Preto GND

Azul D1

Branco D0

Brown BEEP

LED verde

Alarme Amarelo