60kg Fechamento magnético elétrico

Características:

Teste de carga colinear 60kg, 120pounds
Tensão dupla 12 ou 24 VDC (opcional)
A tensão padrão é 12VDC quando terminar
MOV fornece proteção de corrente reversa
Magnetismo Anti-Residual Concebido
Material de Alta Resistência, Carcaça de Alumínio Anodizado
Design sem parafuso mecânico
Aumentar a força de retenção, duplo isolador Hosing
Aplicação: Gabinete de arquivos, gabinete de exibição

Parâmetro do produto:Parâmetro Spec.

Lugar de origem	Guangdong, China (continente)
Marca	Projeto
Número do modelo	PY-EL5-1
Tipo	Mini bloqueio electromagnético de 60kg
Tamanho do bloqueio	80Lx35Wx20H (mm)
Tamanho da placa de armadura	180 x 38 x 11 mm
Suporte tipo L	L80 × W40 × H3
Força de retenção	60kg (120Lbs)
Dupla tensão	12 / 24VDC + 10%
Atual	12V / 300mA 24V / 150mA
Apropriado para	Gabinete de arquivos, gabinete de exibição
Temperatura da Superfície	≤ + 20 ° C
Temp. De operação	10 ~ + 55 ° C (14-131F)
Apropriado para	Portas de madeira, portas de vidro, portas de metal, portas à prova de fogo
Umidade adequada	0 ~ 90% (sem condensação)
Acabamentos para Shell	Alumínio anodizado
Acabamentos para Magnetic	Zinco
Acabamentos para armadura	Zinco
Peso	0,5 kg

China Fechamento magnético fabricante, Guangdong Fechamento magnético fabricante