

Empregados Biometric Time Clock, Camera Toque de controle de acesso Tela PY-iclock3800

Capacidade de impressão digital	8000 templates
Capacidade da transação	200.000
Sensor	Sensor Ótico
Algoritmo versão	Dedo v10.0
Comunicação	RS232 / 485, TCP / IP, USB-host
Câmera	300.000 pixels câmera
Funções Comuns	Workcode, SMS, DLST, sino-agendadas, Self-Service Query, interruptor automático de Status, T9, foto-identificação, cartão de identificação, bateria de backup, web-server
Funções opcionais	Cartões RF/ IDs, 9 dígitos ID do usuário, Wi-Fi, GPRS, impressora, SABÃO
Exibição	8 polegadas TFT tela
Fonte de energia	12V DC 1,5A
OEM	Sim
SDK	Disponível
Multi linguagens	Disponível
As portas seriais e de Ethernet	Construir em
Temperatura de operação	0 ° C- 45 ° C
Umidade de Operação	20% -80%
Dimensão	314.5X256.5X79 mm
Peso Bruto	3,10 kg
OEM	Sim
SDK	Disponível
Mínguas ulti	Disponível
sino agendamento	Construído em

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, edifício, ou outra finalidade