assiduidade de impressão TCP\/IP

Parâmetros:

Capacidade de impressão digital	3000 modelos
Capacidade de transação	100.000
Plataforma de hardware	ZEM510
Sensor	da marca Sensor óptico
Versão do algoritmo	da marca Dedo v 10.0
Comunicação	RS232\/485, TCP\/IP
Funções padrão	Trabalhar com código, SMS, DLST, programar-sino, consulta de autoatendimento, interruptor automático do Status, ID de usuário de 9 dígitos
Funções opcionais	ID \/cartões de RF, ADMS, Print, sabão, USB-Host, servidor Web, ADMS
Exposição	Tela TFT de 3 polegadas
Fonte de alimentação	5V DC 2A
Temperatura de funcionamento	0 ° C-45 ° C
Umidade operacional:	20% - 80%
Dimension(W×H×D)	184,3 × 130 × 48 mm
OEM	Sim
SDK	Disponível
M*línguas do ulti*	Disponível
agendamento de sino	Construído em
Serial e portas Ethernet	Construir

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, edifício, ou a outra finalidade

Controle de acesso do dedo máquina de atendimento de vendas por atacado, vendas por atacado do cartão de identificação RF máquina de atendimento