

Alta classe Verrugas elétricas duplas de brainwave de integração de mudo

Características:

1. cartão e controle remoto ou reduzir o suporte EM ou EM cartão compatível de longa distância, sensor de alta velocidade, leitor de cartão dual externo. Suporte 315MHZ aprendizagem remota.
2. O host pode inventar uma idéia para conseguir uma integração de controle de avaliação de bloqueio e duplo banco de chaves sem fio criptografado.
3. Compatível com todo o sinal de bloqueio do sistema de controle de acesso e intercomunicação.
4. Com o alarme de violação, o alarme será alarmado quando a porta não estiver fechada.
5. Olhe desligado automaticamente, o alarme soa e lise, sem colisão, sem ruído, verde.
6. O design estrutural integrado ajuda a destruição anti-destrutiva, em design cirsuit e mecânico razoável, instalação fácil, oprate fácil e sua durabilidade

Especificações técnicas:

Lugar de origem	Província de Guangdong, China (continente)
Marca	Proyu
Modelo	PY-EL16
Corrente de trabalho	150 mA
Tamanho	128x98x46mm
Peso	1,65 kg
Tipo de carta	Cartão EM ou cartão compatível
Suporte ao usuário	1000
Frequência	315MHZ
Tensão de entrada	DC12V + 20%
Corrente quiescente	& Amp; Lt; 80 □□
Temperatura de trabalho	-40 ° C-70 °C





[Fabricante de bloqueio magnético Guangzhou, Sistema de controle de acesso rfid, Preço do sistema de controle de acesso](#)