

## Alta qualidade 2 fios Detector Convencional Smoke

### Descrição Geral:

O dispositivo é detector fotoelétrico utiliza uma câmara de detecção óptica state-of-the-art. Este detector é projetado para fornecer proteção de áreas abertas e para ser usado com o painel de controle de alarme de incêndio mais convencional.

Dois LEDs em cada detector fornecendo serviços locais 360 " indication alarme visível. Eles piscam a cada 3 ~ 5 segundos, indicando que a energia é aplicada a detector está funcionando corretamente. Os LEDs aceso em alarme. LEDs serão desligados quando uma condição de problema ainda de que a sensibilidade do detector está fora da lista limitada. O detector só pode ser repostado por uma interrupção momentânea de energia.

### Características e benifits:

1. capatible com todos os tipos de painel de controle de alarme de incêndio convencional.
2. Entrada de fio Unpopularized
3. Ampla gama de tensões de operação.
4. câmara de detecção óptico exclusivo
5. Built-in software inteligente microprocessador
6. Dois LEDs piscar de espera, fornecer 360 " visibilidade.
7. Screening resistente a insetos
8. Twist na base de montagem com o fechamento tamber
9. A compensação de desvio e algoritmos de suavização.
10. Indicador Remoto LED podem ser conectados.



