

Smart card Standalone e controle de acesso teclado com software PY-JS168

Features:

1. JS168-MM "Elfin" está integrado com o registrador de tempo, controlador de porta PCD, controlador de uma única porta, leitor com controlador de porta dupla.
2. avançadas funções de controlador de porta: 32 períodos de tempo / 64/16 define tempo AppSets / 8 tipos de férias / período de validade do cartão
3. Quando o hardware é off-line, há duas camadas de proteção APB
4. Apenas PIN, só cartão e Card & amp; PIN estão disponíveis; controle remoto de qualquer ponto porta, várias funções de eventos de alarme.

Parâmetro técnico

Armazenamento de dados de	10 anos (após a falha de energia)
Capacidade de registro	25000 peças (customizável)
Capacidade do cartão	2500 peças (customizável)
Tipo de cartão	EM cartão (cartão MIFARE é opcional)
Cabeça leitor externo Padrão	W26, W34 e W44 formatos
Distância Indução	10-20cm (cartão EM)
A velocidade da leitura	0,2 segundo
Modo de comunicação	RS485 (TCP / IP é opcional)
Capacidade de trabalho em rede	255 conjuntos de Modo RS485 TCP / IP é limitado por IP
Tensão de funcionamento	8-25VDC
O consumo de energia	& Lt; 1W
Display LCD	128 * 64DOTS
Dimensão	L120 * W88 * H18mm
Peso	160g