

## 1.0 Especificação

Sensor de persiana, pesados sensor de sobrecarga porta contato,  
para montagem em porta Tracks,  
Adjustable "L" suporte, o ímã pode ser instalado de várias maneiras!  
Blindado cabo em 380 milímetros ou 480 milímetros de comprimento  
Gap Wider para redução alarmes falsos  
Closed Loop, tipos de loop e SPDT abertas

1. Habitação: material de alumínio
2. Color: cinza
3. Gap: 50-70 mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Surface montados com parafusos, leva 530 milímetros de comprimento padrão, com cabo capa blindada de 380 milímetros ou 480 milímetros

## 2.0 Dimensão (mm)



## 3.0 Ordem informações

Especificação	Saída	Caixa Material	Ação Gap (mm)	Max CUr. / Vol. / Energia / Init.Ress (A / VDC / W / mohms)	MOQ (PCS)
NC-AL-6070	NC	alumínio	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
NO-AL-5060	NO	alumínio	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-AL-5060	De mudança	alumínio	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0