

reconhecimento de face tempo de atendimento 4.3 " TFT touch screen PY-iclock502

Parâmetros:

| | |
|---------------------------------|---|
| Processador | Multi-Bio 600 |
| Câmera | Alta Definição Infrared Camera |
| Exibição | 4.3" TFT com tela de toque |
| Capacidade de Armazenamento | Rosto: 400, Fingerprint: 3.000, Logs: 100.000 |
| Back-up da bateria | 1200 mAh |
| Comunicação | TCP / IP, RS232 / 485, Wi-fi , GPRS |
| USB-HOST | Um |
| T & amp; A Funções | Extensível-bell agendadas, DLST, auto-investigação, Código de Trabalho, de mensagens curtas |
| A & amp; função C | função de controle de acesso padrão profissional |
| Funções opcionais | GPRS, impressora serial cartões RF |
| Fonte De Energia | 12V 3A |
| Verificação de velocidade | ≤2 seg |
| Temperatura de operação | 0 °C- 45 °C |
| Umidade de Operação | 20% -80% |
| OEM | Sim |
| SDK | Disponível |
| <i>Mínguas ulti</i> | Disponível |
| sino agendamento | Construído em |
| As portas seriais e de Ethernet | Construir em |

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, edifício, ou outra finalidade