7-дюймовый видео-телефон двери с Time Attendanc Функция PY-V7D-K

Широко используется для офис, дом, дома и т.д.

Характеристика продукта:

◆ Пластиковые камеры, разблокировать с помощью ID-карты, с помощью пароля, с помощью клавиши, функции посещаемости работы, 25000 записей, хороший дизайн, CMOS или CCD sensor.6 светодиодные фонари, ночного видения.
◆ Handfree закрытый монитор, 7-дюймовый TFT, ясное изображение.
◆ Внутренняя связь, мониторинг открытый, разблокировать.
◆ Внутренняя связь доступна между внутренним и наружным блоком.
◆ Яркость, цветность и кольца регулируется.
◆ 3 кольца мелодии хорды для варианта.
◆ Две камеры могут связан с четырьмя мониторами. (Различный выбор).
◆ Четыре провода, DIY установка
◆ В том числе в одном комплекте: Один крытый монитор, одна напольная камера, адаптер питания, руководство пользователя, кабель.
◆ Деталь упаковки: Коробка цвета, 5 комплектов в одной коробке.
◆ для монтажа на поверхности для монитора и камеры
◆ размер монитора: 230 (L) × 180 (W) × 18 (H) мм
◆ размер камеры: 105 (L) × 165 (W) × 33 (H) мм
◆ Требования к проводке: 30M: RVV4 X 0,5 мм, 50M: RVV4 X 0,75 мм, 100M: RVV4 X 1,0 мм

Продукты Параметры:

◆ Расстояние ночного освещения видение; более чем на 2 метра
◆ Усиление контроля: Автоматическая
◆ Рабочая температура: -10 ℃ -50 ℃
◆ Подсветка: 0,1 Lux
◆ угол камеры: 92 С градусов широкий угол
◆ Входной адаптер напряжения: 100-240 В, 50 Гц-60 Гц
◆ выходной адаптер напряжения ток: AC14.5V, 1200mA
◆ Обсуждение временной задержки: 90C
◆ Монитор время задержки: 30S
◆ Рассеяние: сейчас и л; 0.5W, работая и л; 10W
◆ Относительная влажность: 10% -90% (RH)