

## **7-дюймовый видео-телефон двери с Time Attendance Функция PY-V7D-K**

**Широко используется для офиса, дома, дома и т.д.**

### **Характеристика продукта:**

- ◆ Пластиковые камеры, разблокировать с помощью ID-карты, с помощью пароля, с помощью клавиши, функции посещаемости работы, 25000 записей, хороший дизайн, CMOS или CCD sensor.6 светодиодные фонари, ночного видения.
- ◆ Handfree закрытый монитор, 7-дюймовый TFT, ясное изображение.
- ◆ Внутренняя связь, мониторинг открытый, разблокировать.
- ◆ Внутренняя связь доступна между внутренним и наружным блоком.
- ◆ Яркость, цветность и кольца регулируется.
- ◆ 3 кольца мелодии хорды для варианта.
- ◆ Две камеры могут связан с четырьмя мониторами. (Различный выбор).
- ◆ Четыре провода, DIY установка
- ◆ В том числе в одном комплекте: Один крытый монитор, одна напольная камера, адаптер питания, руководство пользователя, кабель.
- ◆ Деталь упаковки: Коробка цвета, 5 комплектов в одной коробке.
- ◆ для монтажа на поверхности для монитора и камеры
- ◆ размер монитора: 230 (L) × 180 (W) × 18 (H) мм
- ◆ размер камеры: 105 (L) × 165 (W) × 33 (H) мм
- ◆ Требования к проводке: 30M: RVV4 X 0,5 мм, 50M: RVV4 X 0,75 мм, 100M: RVV4 X 1,0 мм

### **Продукты Параметры:**

- ◆ Расстояние ночного освещения видение; более чем на 2 метра
- ◆ Усиление контроля: Автоматическая
- ◆ Рабочая температура: -10 °C -50 °C
- ◆ Подсветка: 0,1 Lux
- ◆ угол камеры: 92 С градусов широкий угол
- ◆ Входной адаптер напряжения: 100-240 В, 50 Гц-60 Гц
- ◆ выходной адаптер напряжения ток: AC14.5V, 1200mA
- ◆ Обсуждение временной задержки: 90С
- ◆ Монитор время задержки: 30S
- ◆ Рассеяние: сейчас и л; 0.5W, работа и л; 10W
- ◆ Относительная влажность: 10% -90% (RH)