

## **7-дюймовый Проводные видео Крытый монитор при помощи металлических Pin-отверстие камеры для виллы в др PY-V7Y-M**

### **Особенности продукта:**

- \* Metal Pin-Hole камеры, хороший дизайн, CMOS или датчик CCD, 6 светодиодные фонари, ночного видения.
- \* Handfree закрытый монитор, 7-дюймовый TFT, ясное изображение.
- \* Взаимосвязь, мониторинг открытый, разблокировать.
- \* Взаимосвязь доступны между внутренним и наружным блоком.
- \* Яркость, цветность и кольца регулируется.
- \* 3 кольца мелодии хорды для варианта.
- \* Две камеры могут связан с четырьмя мониторами. (Различный выбор).
- \* Четыре провода, DIY установка
- \* Числе в одном комплекте: Один крытый монитор, одна напольная камера, адаптер питания, руководство пользователя, кабель.
- \* Деталь упаковки: Коробка цвета, 5 комплектов в одной коробке.
- \* Для монтажа на поверхности для монитора, скрытого монтажа для камеры.
- \* Размеры монитора: 230 (L) × 150 (W) × 25 (H) мм.
- \* Размеры камеры: 69 (L) × 160 (W) × 27 (H) мм.
- \* Требования к подключению: 30M: RVV4 X 0,5 мм, 50M: RVV4 X 0,75 мм, 100M: RVV4 X 1,0 мм.

### **Параметры продукта:**

- \* Расстояние ночного освещения видение; более чем на 2 метра
- \* Усиление контроля: Автоматическая
- \* Рабочая температура: -10 °C -50 °C
- \* Освещение: 0,1 Lux
- \* Угол камеры: 92 С градусов широкий угол
- \* Напряжение: 100-240 В, 50 Гц-60 Гц
- \* Обсуждение временной задержки: 90С
- \* Монитор время задержки: 30S
- \* Рассеяние: сейчас и л; 0.5W, работая и л; 10W
- \* Относительная влажность: 10% -90% (RH)