

## Контроль доступа RFID-считыватель карт PY-CR31

### Особенность

- 125 кГц Близость MIFARE® Card Reader
- Дальность считывания: до 10 см (125 кГц) / 5 см (MIFARE®)
- 26 / 34bit Wiegand (по умолчанию)
- Легко устанавливается на металлической коробкой или Mullion
- Внешнее управление LED
- Внешний зуммер управления
- Indoor / Outdoor Операция
- твердая эпоксидная горшке
- Водонепроницаемый IP65
- Защита от неправильной полярности

### Спецификация:

|                          |                                                        |                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Модель                   | ЕМ                                                     |                              |
| Дальность считывания     | До 10 см                                               |                              |
| Время считывания (карта) | ≤300ms                                                 |                              |
| Мощность / сила тока     | DC 6-14V / Max.70mA                                    |                              |
| Входной порт             | 2шт (внешнее управление LED, внешним зуммером Control) |                              |
| Формат вывода            | 26bit Wiegand (по умолчанию)                           | 34bit Wiegand (по умолчанию) |
| Индикатор                | 2 Цвет Светодиодные индикаторы (красный и зеленый)     |                              |
| Бипер                    | Да                                                     |                              |
| Рабочая температура      | -20 ° до + 65 ° C                                      |                              |
| Влажность                | 10% до 90% относительной влажности без конденсации     |                              |
| Цвет                     | Черный                                                 |                              |
| Материал                 | ABS + PC с текстурой                                   |                              |
| Размер (Ш x В x Г) мм    | 84,5 * 44 * 16,8                                       |                              |
| Вес                      | 55g                                                    |                              |
| Индекс защиты            | IP65                                                   |                              |

### Соединение проводов

Красный DC 5V-16V

Черный GND

Синий D1

Белый D0

Браун ВЕЕР

Зеленый светодиод

Yellow Alarm