

Контроль доступа RFID-считыватель карт PY-CR30

Характеристика:

- 125 кГц Близость / MIFARE® Card Reader или PIN
- Дальность считывания: до 10 см (125 кГц) / 5 см (MIFARE®)
- Выходной формат
 - Карта: 26 / 34bit Wiegand (по умолчанию)
 - Контактный: 8 бит для выходного формата PIN
- Внешнее управление LED
- Внешний зуммер управления
- Indoor / Outdoor Операция
- Защита от неправильной полярности

Спецификация:

Модель	EM	MIFARE®
Дальность считывания	До 10 см	До 5см
Время считывания (карта)	≤300ms	
Мощность / сила тока	DC 6-14V / Max.70mA	
Входной порт	2шт (внешнее управление LED, внешним зуммером Control)	
Card Формат вывода	26bit Wiegand (по умолчанию)	34bit Wiegand (по умолчанию)
PIN Формат вывода	8 бит	
Индикатор	2 Цвет Светодиодные индикаторы (красный и зеленый)	
Бипер	Да	
Рабочая температура	-20 ° до + 65 ° C	
Влажность	10% до 90% относительной влажности без конденсации	
Цвет	Черный	
Материал	ABS + PC с текстурой	
Размер (Ш x В x Г) мм	86 * 86 * 16,3	
Вес	120g	
Индекс защиты	IP64	

Соединение проводов

Красный DC 5V-16V

Черный GND

Синий D1

Белый D0

Браун ВЕЕР

Зеленый светодиод

Yellow Alarm