

Адресные Intelligent звуковые и световые сирены

Характеристика:

- 1.It может реализовать полную электронную кодирования и на месте перезаписи с помощью кодера.
2. звуковой сигнал и мигает сигнал может быть установлен свободно. Другими словами, звуковой сигнал / строб может дать звуковой сигнал и мигающий сигнал, в то же время или по отдельности, и он может быть адаптирован к различным рабочим сред.
- 3.Разработанный с верхней крышкой и нижней крышки, она может быть установлена, отлажена и поддерживается удобно.
- 4.It использует несколько супер яркие красные светодиоды в качестве источников света для визуального отображения, обеспечивая поразительную дисплей, длительный срок службы и низкое энергопотребление.

Технические параметры:

| | |
|-------------------------|---|
| Место происхождения | Гуандун, Китай (материк) |
| Бренд | PROYU |
| Номер модели | PY-CFT-991 |
| Использование | Пожар |
| Источник Питания | DC 24V |
| Ток в режиме ожидания | $\leq 1\text{mA}$ |
| Внешние размеры | 142x84x66.5mm |
| цвет | красный |
| Исполнительный стандарт | GA385- 2002 |
| Рабочая температура | -10 ° C ~ + 55 ° C |
| относительная влажность | $\leq 95\%$ (40 ° C, без конденсации) |
| Промывка ставка | один раз / с |
| Громкость будильника | И GT; 85 дБ (измеряется в месте, 3 м перед рупором / строб) |
| Метод кодирования | Электронная кодирование |

