

## Отпечаток времени посещаемости терминал построен в батарее резервного копирования PY-IN01

Параметры:

Емкость отпечатков пальцев	3000 шаблоны
Емкость транзакций	100 000
Аппаратная платформа	ЗЭМ 510 и ZEM100
Датчик	Оптический датчик
Версия алгоритма	ZK Finger v10.0 и v9.0 по умолчанию v10.0
Коммуникации	TCP/IP, USB-клиент, USB-хост
Стандартные функции	Рабочий код, SMS, DLST, самообслуживания запроса, автоматическое переключение статуса, резервная батарея
Дополнительные функции	RF C, расширяемый штрих, расписанию Белл, веб сервер, мыло, 9-значный ID пользователя, Wi-Fi, GPRS
Дисплей	3 дюйма TFT экран
Источник питания	DC 12В 1, 5А
Рабочая температура	0 ° C-45 ° C
Относительная влажность	20% - 80%
Измерение	210 x 157 x 50 мм
ОЕМ	Да
SDK	Доступно
Языки	Доступно
Планирование Белл	Построен в
Серийные и Ethernet портов	Построить

Применение: дома, офиса, школы, правительство, здание или другие цели

- Диспансер наркотиков
- Выполнение предписания
- Время и посещаемость
- контроль доступа
- Точки обслуживания (розничной и ресторан)
- Доступ в оздоровительный клуб членство

- Финансы и банковское дело доступ к учетной записи
- Правоохранительных органов
- Государство и местные органы власти



[Оптовая Китай посещаемость машина](#)