

Электрический магнитный замок 60кг

Особенности:

Коллинеарная нагрузка 60 кг, 120 фунтов

Двойное напряжение 12 или 24 В постоянного тока (дополнительно)

Стандартное напряжение составляет 12 В пост. Тока при завершении

MOV обеспечивает защиту от обратного тока

Разработан противоожоговой магном

Высокопрочный материал, анодированный алюминиевый корпус

Конструкция без механического болта

Увеличьте удерживающую силу, двойную изоляцию

Приложение: Шкаф для файлов, Шкаф с дисплеем

Параметр продукта:Параметр Spes.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Место происхождения | Guangdong Кита (материк) |
| Имя бренда | Proyu |
| Номер модели | PY-EL5-1 |
| Тип | Мини 60кг электромагнитный замок |
| Размер блокировки | 80Lx35Wx20H (мм) |
| Размер пластины арматуры | 180 x 38 x 11 мм |
| L-образная скоба | L80 x W40 x H3 |
| Удерживающая сила | 60кг (120фунт) |
| Двойное напряжение | 12/2 + 10% |
| Текущий | 12 В / 300 мА 24 В / 150 мА |
| Подходит для | Шкаф для файлов, витрина |
| Температура поверхности | ≤ + 20 ° C |
| Рабочая температура | 10 ~ + 55 ° C (14-131F) |
| Подходит для | Деревянные двери, стеклянные двери, металлические двери, противопожарные двери |
| Подходящая влажность | 0 ~ 90% (без конденсации) |
| Отделка для Shell | Анодированный алюминий |
| Отделочные материалы для магнитов | цинк |
| Отделочные материалы для арматуры | цинк |
| вес | 0,5кг |



[Китай Магнитный замок производитель. Гуандун магнитный замок производитель](#)