

## Обычные Эхолот Strobe для системы пожарной сигнализации

- \* Совместимость со всеми обычными пожарной сигнализации панель управления
- \* Длинный световой жизнь до 40000 flahsed
- \* Высокая уровень звука до 100 дБ

Место происхождения	Китай (материк)
Бренд	Proyu
Номер модели	PY-SG109
Использование	Пожар Тревога
Размеры	Length160mm, ширина 117мм, глубина 46мм
Вес	Вес нетто 236g, вес брутто 285g
Диапазон рабочих температур	-10 ° C до 50 ° C
Влажность при эксплуатации	10% до 93% относительной влажности, без конденсации
Система напряжение (номинальное)	24 В постоянного тока (16V ~ 30V)
Ток в режиме ожидания	60 мкА @ 24 В постоянного тока
Ток тревоги	От 100 до 150 мА @ 24 В постоянного тока
Strobe Частота вспышки	1 вспышка в секунду
Strobe Lifetime	Минимальные 40000 раз
Звуковая сигнализация Интенсивность	Минимальная 100 дБ
Звуковая сигнализация Tune	Выбор I-Скорая помощь, II-Police Car, III- Пожарная машина





**ADDRESSABLE SOUNDER**  
Signal Loop: S1 – LOOP+, S2 – Loop-  
Power Loop: DC24V+, DC24- (24-28VDC input)  
Variable Sound Output: >90dB

二線輸入  
(24V)