

Сотрудники Биометрические Time Clock, камера с сенсорным контролем доступа экрана PY-iclock3800

Емкость фингерпринта	8000 шаблонов
Сделка Емкость	200000
Датчик	Оптический датчик
Алгоритм версия	Finger v10.0
Связи	RS232 / 485, TCP / IP, USB-хост
Камера	300000 пикселей камера
Стандартные функции	Workcode, SMS, DLST, по расписанию колокол, Self-Service Query, Автоматический переключатель состояния, T9, фото-ID, ID-карты, батареи резервного копирования, веб-сервер
Дополнительные функции	Радиочастотные карты/ IDS, 9-значный идентификатор пользователя, Wi-Fi, GPRS, принтер, SOAP
Дисплей	8 дюймов TFT экрана
Источник Питания	12V DC 1.5A
ОЕМ	Да
SDK	Доступный
Тема на нескольких языках	Доступный
Последовательные и Ethernet порты	Встраивать
Рабочая температура	0 ° C- 45 ° C
Влажность	20% -80%
Размер	314.5X256.5X79 мм
Общий вес	3,10 кг
ОЕМ	Да
SDK	Доступный
<i>MUlti языки</i>	Доступный
колокол планирование	Построен в

Применение: дома, в офисе, в школе, правительство, здания или другого назначения