

Высокий уровень безопасности отпечатков пальцев замок для домашнего / офисного PY-U3-6

Особенности:

Четыре разблокировки режимы: отпечатков пальцев, MIFARE® карта, механический ключ, дистанционный ключ (опция)

Подходит для деревянных дверей и железным воротам

Вместимость: 120 отпечатков пальцев и 120 карточек

Блокировка корпус, изготовленный из чистого ступа обеспечивает наиболее высокую силу в отрасли.

Стандартный механизм блокировки с несколькими точками засовов

Перекидная ручка с дизайном моды могут быть сняты для резервного замок

Роман и независимая модульная сцепления

Поверхность steated с 3080UV

Аварийный сигнал низкого напряжения (менее 4,8)

Аварийное питание может быть использована, если аккумулятор полностью разрядится

Технические параметры:

Пункт	PY-U3-6
Сканер отпечатков пальцев	0.3мега пикселей, цвет CMOS
Разрешение сенсора	500 DPI
Уничтожение сопротивление поверхности датчика	Оставайтесь в хорошем состоянии после того, как ткнул 1000 раз с 4H карандаш на 20 см в расстоянии
Время верификации	И л; 1 секунда
Методология проверки	1: N
ФПП	≤1%
FAR	≤0.0001%
Угол для положения пальцев	Любой угол
Отпечатков пальцев метод регистрирующий	Нажмите пальцем два раза, чтобы создать один шаблон отпечатка пальца
Метод отпечатков пальцев обновления	Полностью автоматический
Отпечатков пальцев сохранения шаблона	Все зарегистрированные шаблоны отпечатков пальцев, будут автоматически сохранены
Объем памяти	Максимум 120 отпечатков пальцев
Статическое потребление	И л; 20 мкА (инициализация) И л; 120UA (регистрационной карте) И л; 220UA (регистрационной карте и дистанционное управление)
Динамический расход	И л; 200 мА
Рабочее напряжение	4 щелочные батареи типа AA, DC 6V
Срок службы батареи	Ориентировочная 10, 000 раз
Источник питания	4 щелочные батареи типа AA / 6V ~ 9Vexternal питания
Температура хранения	-10 ° C ~ 55 ° C
Аварийный сигнал низкого напряжения	И л; 4,5

Фото Показывает:











