

Главная Безопасность домофон 7 "LCD видео-телефон двери Комплект Поддержка 3 Семьи PY-V812MC13

Особенности:

Этот пакет включает в себя 3 закрытых мониторов + 1 Открытый камеры
Специально разработан для 3 семей, это абсолютно может полностью удовлетворить потребности 2 семей
7 "(16: 9) TFT ЖК-экран
1/3 "CMOS камера наружного
Высокое качество двойного пути аудио связь
Открытый функция мониторинга
Есть режим не беспокоить
Инфракрасный ночного видения поддерживается
Громкая домофон
Электронно разблокировки контроль
24 видов полифонических мелодий аккордов
Низкая энергопотребление в режиме ожидания: & Lt; 1.1W

Технические параметры:

Крытый монитор

Экран: 7 "TFT LCD (16: 9) Разрешение: 480 x 234 пикселей
Яркость: 250 кд / м ²
Стандарт: PAL / NTSC
Угол обзора: - прим. 50 ° (вверх) - прим. 70 ° (вниз, влево, вправо)
Эффективное расстояние: - до 200 м (между внутренним и наружным блоком) - до 50 м (между внутренним и дополнительной внутреннего блока)
Talkbacking Время: 120 сек ± 10%
Время мониторинга: 60 сек ± 10%
Полифонические аккордов Мелодии: 16 типов
Рабочая температура: -10 ° C ~ 50 ° C
Температура хранения: -30 ° C ~ 80 ° C
Относительная влажность: 10% ~ 90%
Чувствительность микрофона: 56 дБ
Питание: - Входное напряжение: AC 100 ~ 240V, 0.5A (по всему миру напряжения) - Выход: DC 15V, 1.2A
Размеры: - прикл. 250 (Ш) x 150 (Н) x26 (D) мм
Метод установки: настенный

Открытый камеры

Датчик изображения: 1/3 "CMOS
Стандарт: PAL / NTSC
Разрешение: - 420TVL- PAL: 628 x 582 pixels- NTSC: 510 x 492 пикселей
Фокусное расстояние: 3.6 мм
ИК-светодиод: 5 шт, 10 Lux
Угол обзора: - прим. 66 ° (вверх, вниз) - прим. 75 ° (влево, вправо)
Gain Control: Авто
Инфракрасного ночного видения Расстояние: прикл. 4м / 13ft
Операционная Tempreature: -10 ° C ~ 50 ° C
Хранение Tempreature: -40 ° C ~ 85 ° C
Питание: DC 15V (непосредственно на питание от внутреннего монитора)
Размеры: - прикл. 88 (Ш) x 180 (В) x 35 (Г) мм

Размеры (с крышкой дождя): - ок. 93 (Ш) x 185 (В) x 40 (Г) мм

Метод установки: настенный

Монтажные кабели Требование:

Монитор для подключения кабеля камеры: 4-контактный

Кабель для камеры для блокировки соединения: 2-контактный