

## Параметры:

связь	TCP / IP, IE браузер, APP
Контролируемые Читатели( и из)	4штк
Контролируемая дверь реле:	4
Английский Программное обеспечение поддерживаемым базы данных:	SQL
Время открывания расширения установки	1-600 секунд (регулируемый)
Max Q 'ти контроллера	неограниченный
Источник питания	12VDC; 4-7A
Потребляемая мощность печатной платы	Менее 100 мА
Входной формат чтения	Wiegand 26/34 бит (Все читатель карточки с совместимым протоколом, такие как EM, IC и т.д.,
Влажность	не 10-90% относительной влажности, без конденсации влаги
Q 'ти пользователей	20000 пользователей
Q 'ти события	Буферы (офлайн) 100000 Буферы Событие
Максимальное расстояние между контроллером к ПК:	Без ограничений
Максимальное расстояние для линии шины:	Зависит от сети
Максимальное расстояние (считывателя до контроллера)	100 метров, предложить в пределах 80 метров
Max Q 'ти контроллера	неограниченный
Устройство для чтения карт, датчик двери и кнопка линии:	Сетевые линии
отношения контроллера	Каждый работает независимо друг от друга и сохраняет свою собственную базу данных
Тревожный вход	программируемый
Программного обеспечения	английский
SDK	Доступный
PCB размер платы:	160mm * 106mm
Размер корпуса:	* 228mm 273 мм * 65мм