

1.0 Спецификация

поверхностного монтажа магнитный переключатель

Идеально подходит для металлической двери / окна, для коммерческих приложений и где большой разрыв необходимо

1. Корпус: ABS материал
2. Цвет: серый
3. Gap: 40-50mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Leads: 430 мм в длину является стандартным, уже приводит в наличии;

2.0 Размеры (мм)



3.0 Информация для заказа

| Спецификация | Выход | Материал корпуса | Действие Gap (мм) | Макс CUr. / T. / Питание / Init.Res (/ VDC / W / мОм) | MOQ (PCS) |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--|-----------|
| NC-FPABS-4050 | Северная Каролина | огнестойкие ABS | 40-50 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 500 |
| NC-ABS-4050 | Северная Каролина | ABS | 40-50 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 0 |
| N0-ABS-4050 | НЕТ | ABS | 40-50 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 500 |
| COM-ABS-4050 | Переключение | ABS | 40-50 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 500 |