

RFID контроля доступа с функцией посещаемости времени PY-SC103

Введение:

SC серии импорт близость T & Amp; Amp; И & Amp; Amp; Система C, так как это принимает близости связи PSK и шифрование профессиональную карту близости проверить ID, который является гораздо более безопасным и надежным, чем те, кто не шифровать бесконтактных карт.

Features:

Жесткая конструкция корпуса

Простота установки, безопасно и надежно

Простой и удобный способ работы

Стандарт удостоверение

Полный дверные системы блокировки управления

Wiegand выход для подключения с панелью управления

Wiegand, чтобы построить ведущий и ведомый систему

Аудио быстрое и светодиодной обратной связи помогает пользователю работать

Specifications:

ID карты Вместимость	30000
Сделка Емкость	50000
Связи	TCP / IP, RS232 / 485, USB-Host
TCP / IP, RS232 / 485, USB-Host	3 участника электрический замок, датчик двери, кнопка выхода, сигнализация, дверной звонок
Сигнал Wiegand	Выход & Amp; вход
Стандартные функции	Anti-повторного прохода, SMS
Дополнительные функции	Workcode, веб-сервер и т.д.
Дисплей	ЖК-
Источник Питания	12V DC
Рабочая температура	0 °C - 45 °C
Влажность	20% -80%
Размеры (Д * Ш * В) мм	129.5X95X48.5
Общий вес	0,7 кг