

RFID водонепроницаемый металлический контроля доступа с клавиатуры PY-S100

Особенности

- Низкое энергопотребление: менее 30 мА ток в режиме ожидания
- Световой клавиатура: ночь может также работать с клавиатурой
- Пользователь мощность: поддержка 2000 пользователей
- Независимый пароль: можете использовать пароль, который не связанных с карты, чтобы открыть дверь
- Пользователь модификация пароль: Пользователи могут пересмотреть пароль двери
- Скорость поиска: сбор за открытие время двери менее 0,1 с.
- Выход защита от короткого замыкания: выходной цепи электрический замок или сигнализация в 100 мкс при выключается автоматически выход
- Wiegand выход: С выходной интерфейс Wiegand,Количество WG26 карты или кнопки WG34 выход
- Полезная клавиатура удалить номер карты: После утери карты, полезная клавиатура удалить карту, Тщательно устранить упущения безопасности
- Снос тревоги: Незаконное демонтаж машина, встроенная звуковой сигнал зуммера
- Кнопка звонка и интерфейс: ключ и цепь сегрегация, внешний любой дверной.

Technical параметры

- Работа напряжения: DC9-28V
- Статический ток: $\leq 30\text{mA}$
- Диапазон Чтение: 3~8 см
- Вместимость: 2000 пользователей
- Температура окружающей среды: $-25^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- Влажность окружающей среды: 10%~90%Выход блокировки Электричество: $\leq 3\text{A}$
- Время выхода защита от короткого замыкания: $\leq 100\text{ мкс}$