1.0 Спецификация

Ролик датчик затвора,тяжелых датчик накладные дверной контакт,
Для установки на двери треков,
Регулируемый "L" кронштейн, магнит может быть установлен по-разному!
Бронированный кабель в 380 мм или 480 мм длины
Широкий зазор для снижения ложных тревог
Closed Loop, открытые петли и SPDT типы

1. Корпус: цинк
2. Цвет: серый
3.Gap: 50-70 мм
4.Certificates: FCC, CE, ROHS
5.Surface монтируется с помощью винтов, приводит 530мм стандартную длину, с бронированной крышкой кабеля 380 мм или 480 мм

2.0 Размеры (мм)

3.0 Информация для заказа

Спецификация	Выход	Материал корпуса	Действие Gap (мм)	Макс CUr. / T. / Питание / Init.Ress (/ VDC / W / мОм)	MOQ (PCS)
NC-ZN-6070	Северная Каролина	цинк + ABS	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
N0-ZN-5060	НЕТ	цинк + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	Переключение	цинк + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0