

## **Вилла Тип RFID 10 дюймовый цветной видео-телефон двери Комплект с дождем Обложка**

**Модель: PY-V101-FD**

### **Функции и возможности:**

- \* Роскошная чугун камера, сфотографироваться фикцию, за исключением 300pcs картину, хороший дизайн, CMOS или ПЗС-сенсор, 6 светодиодные фонари, ночного видения.
- \* Handfree закрытый монитор, 7-дюймовый TFT, ясное изображение.
- \* Взаимосвязь, мониторинг открытый, разблокировать.
- \* Взаимосвязь доступны между внутренним и наружным блоком.
- \* Яркость, цветность и кольца регулируется.
- \* 3 кольца мелодии хорды для варианта.
- \* Две камеры могут связан с четырьмя мониторами. (Различный выбор).
- \* Четыре провода, DIY установка
- \* Числе в одном комплекте: Один крытый монитор, одна напольная камера, адаптер питания, руководство пользователя, кабель.
- \* Деталь упаковки: Коробка цвета, 5 комплектов в одной коробке.
- \* Для монтажа на поверхности для монитора и камеры.
- \* Размеры монитора: 273 (L) x 181 (W) x 22 (H) мм.
- \* Размеры камеры: 96 (L) x 174 (W) x 45 (H) мм.
- \* Требования к подключению: 30M: RVV4 X 0,5 мм, 50M: RVV4 X 0,75 мм, 100M: RVV4 X 1,0 мм.

### **Технические параметры:**

- \* Расстояние ночного освещения видение; более чем на 2 метра
- \* Усиление контроля: Автоматическая
- \* Рабочая температура: -10 °C -50 °C
- \* Освещение: 0,1 Lux
- \* Угол камеры: 92 С градусов широкий угол
- \* Входной адаптер напряжения: 100-240 В, 50 Гц-60 Гц
- \* Адаптер выходное напряжение тока: AC14.5V, 1200mA
- \* Обсуждение временной задержки: 90С
- \* Монитор время задержки: 30S
- \* Рассеяние: сейчас и л; 0.5W, работа и л; 10W
- \* Относительная влажность: 10% -90% (RH)