

Время посещения доступа S700

[Цена системы контроля доступа](#), [Лучшая цена](#) [Производитель магнитных замков](#),
[Система контроля доступа rfid](#)

Параметры:

Дисплей / Динамик	язык
ЖК-дисплей: 3 TFT сенсорный ЖК-дисплей	Многоязычный, английский, французский, испанский, арабский,
Динамик: голосовая подсказка (язык может быть выбран)	И т. Д., Можно выбрать более 40 языков
Технические характеристики Емкость	Окружающая среда
Емкость карты: 30 000	Рабочая температура: 0 ° C ~ 45 ° C
Объем лога: 50 000	Рабочая влажность: 20% ~ 80%
Проверка / Идентификация	Проверка / Идентификация
Скорость проверки (1: 1): ≤0,5 с	FRR: ≤0.01%
Скорость идентификации (1: N): ≤1s	FAR: ≤0.0001%
связь	Статус посещаемости
TCP / IP, USB-хост	Заезд, выезд, перерыв, выход из дома, вход в ОТ, выход
Поддержка функций	Настройка функции
Авто статус, DST; SMS, вход T9, 9 идентификатор пользователя, идентификатор фотографии; Multi-проверить	RF-кард-ридер, веб-сервер, FLASH-диск
Источник питания	Размер машины
Сила: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A не является обязательным)	250 (L) * 150 (Ш) * 90 (Н), мм
Режим доступа	Контроль доступа
Карта, PIN-код, карта + PIN-код	Встроенное реле, 50 часовых поясов, 5 групп и 10 комбинаций; 3-й электрический замок, датчик двери, кнопка выхода, сигнализация

Применение: дом, офис, школа, правительство, здание или другая цель.



