

# RFID Card Reader PY-CR50

## 特長

- 読取距離: 10CM (125KHz) / 5CM (MIFARE@)
- 2Wiegand 26bits (Wiegand34, RS232 対応)
- LED 搭載
- Buzzer 搭載
- 12V / 5V 対応
- 12V / 5V 対応
- 12V / 5V 対応

## 仕様:

|             |                                     |                  |
|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 規格          | EM                                  | MIFARE           |
| 読取距離        | 10 cm                               | 5CM              |
| 応答時間 (ms)   | ≤300ms                              |                  |
| 電源電圧 / 消費電流 | DC 9-12V / Max.70mA                 |                  |
| Input Port  | 2 Pin (LED Control, Buzzer Control) |                  |
| データ形式       | 26bit Wiegand (Wiegand34)           | Wiegand34, RS232 |
| LED         | 2 Pin LED (Control)                 |                  |
| Beeper      | あり                                  |                  |
| 動作温度        | -20 °C + 65 °C                      |                  |
| 動作湿度        | 10% ~ 90% (結露しない範囲)                 |                  |
| 材質          | ABS + PC                            |                  |
| 寸法 (mm)     | 116 * 76 * 18                       |                  |

## 接続方法

- 電源 DC 5V-16V
- GND
- D1
- D0
- LED
- Beeper

