□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□	Guangdong, China
□□□□□□□□□□□	PROYU
□□□□□□□□□□□□	PY-EL9
□□□□□□□□□	250Lx25Wx28H (mm)
□□□□□□□□□□	500kg
□□□□□□□□□	DC12V
□□□□□□□□□	450mA (NO); 200mA (NC)
□□□□□□	NC, NO
□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□ + 20 □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	-10 ~ + 55 ° C (14-131F)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	0 ~ 90% (□□□□□□□□□□□□□)
□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	Built-out MOV
□□□□□□□□□	0.4kg

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, RFID □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□