

**Pin 7 "TFT Doorphone PY-V7E-M**

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- ◆ 高感度、高解像度、高画質を実現するための humanized CMOS 画素 CCD
- ◆ 画素サイズを従来の 7 割に縮小した TFT 画素構造を採用し、高感度を実現
- ◆ 画素サイズを縮小し、高感度を実現するための画素構造を採用
- ◆ 画素サイズを縮小し、高感度を実現するための画素構造を採用 (画素サイズを縮小し、高感度を実現)
- ◆ 画素サイズを縮小し、高感度を実現するための画素構造を採用
- ◆ 画素サイズを縮小し、高感度を実現するための画素構造を採用、高感度を実現するための画素構造を採用
- ◆ 画素サイズを縮小し、高感度を実現するための画素構造を採用 1-4, 2-4, 画素サイズを縮小し、高感度を実現するための画素構造を採用
- ◆ 画素サイズを縮小し、高感度を実現するための画素構造を採用
- ◆ 画素サイズを縮小し、高感度を実現するための画素構造を採用、画素サイズを縮小し、高感度を実現するための画素構造を採用

[illegible]

- ◆ 重量: 50 g
  - ◆ 充電時間: 90 分, 使用時間: 30 分
  - ◆ 動作電圧: AC100-240V 50Hz-60Hz
  - ◆ 動作電圧: AC14.5 V 1200 rpm
  - ◆ 動作周波数: 300 ~ 3400hz + / ± 3dB
  - ◆ 動作電圧: DC15V 充電率 10%
  - ◆ 動作電圧: 200,000 rpm
  - ◆ 動作電圧: 0.5 W, 10 W
- ◆ 動作電圧: 225 (mm) x 168 (mm) x 29 (mm)
- ◆ 動作電圧: 69 (mm) x 157 (mm) x 23 (mm)
- ◆ 動作電圧: 49 (mm) x 126 (mm) x 20 (mm)

[illegible]

- ◆ 30 行: RVV4 (4 行)  $\times$  0.5 倍
- ◆ 50 行: RVV4 (4 行)  $\times$  0.75 倍
- ◆ 100 行: RVV4 (4 行)  $\times$  1.0 倍