

RFID 非接触式ICカードリーダライタ PY-S100

仕様

- 動作電源電圧: 動作電圧 30mA 動作電圧範囲
- 動作電源電圧範囲: 動作電圧範囲
- 動作電源電圧範囲: 動作電圧範囲 2,000
- 動作電源電圧範囲: 動作電圧範囲
- 動作電源電圧範囲: 動作電圧範囲
- 動作電源電圧範囲: 動作電圧範囲 0.1 S.
- 動作電源電圧範囲: 動作電圧範囲 100
- Wiegand: Wiegand, Wiegand WG26
- Wiegand: Wiegand, Wiegand WG26
- Wiegand: Wiegand, Wiegand WG26
- Wiegand: Wiegand, Wiegand WG26
- Wiegand: Wiegand, Wiegand WG26
- Wiegand: Wiegand, Wiegand WG26

Technical

- 動作電源電圧: DC9-28V
- 動作電源電圧: $\leq 30\text{mA}$
- 動作電源電圧: 3~8
- 動作電源電圧: 2000
- 動作電源電圧: $-25^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- 動作電源電圧: 10%~90%
- 動作電源電圧: $\leq 100\mu\text{S}$