

PY iclock702



OEM	□□□
SDK	□□□□□□□□□□
□□□□□ <i>ulti</i>	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□	

□□□□□□□□□□□□□□:

1	□□□□□□□□□□	400
---	------------	-----

2	儲存空間	100,000
3	儲存空間	10,000
4	指紋辨識 Wiegand	指紋辨識
5	電源	12V3A
6	工作電壓	≤2 伏特
7	工作溫度	0° C-45 ° C
8	OperatingHumidity	20% - 80%
9	Fingerprintcapacity	3000
10	處理器	ARM Cortex-M3 CPU 630 MHz
11	顯示器	彩色 TFT 4.3 吋
12	記憶體	256M SDRAM 64 Kbytes
13	螢幕解析度	10.0 吋
14	通訊介面	TCP/IP, RS232/485 埠, USB
15	網路	支援 10/100Mbps 網路
16	通訊功能	GPRS 通訊, Mifare, POE 通訊
17	通訊功能	支援 10/100Mbps 網路
18	通訊功能	ZEM600 通訊

備註：本設備支援多種通訊協議，可根據實際需求進行配置。

通訊功能：支援 Wifi 通訊, 支援 RF 通訊, 支援 RS232/485 通訊