

PY iclock702



| | |
|-------------------|------------|
| OEM | □□□ |
| SDK | □□□□□□□□□□ |
| □□□□□ <i>ulti</i> | □□□□□□□□□□ |
| □□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□ |
| □□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□ |
| □□□□□□ | |

□□□□□□□□□□□□□□:

| | | |
|---|------------|-----|
| 1 | □□□□□□□□□□ | 400 |
|---|------------|-----|

| | | |
|----|---------------------|----------------------------|
| 2 | 儲存空間 | 100,000 |
| 3 | 儲存空間 | 10,000 |
| 4 | 讀取速度 Wiegand | 讀取速度 |
| 5 | 電壓 | 12V3A |
| 6 | 溫度 | ≤2 攝氏度 |
| 7 | 溫度 | 0° C-45 ° C |
| 8 | OperatingHumidity | 20% - 80% |
| 9 | Fingerprintcapacity | 3000 |
| 10 | 處理器 | 處理器 CPU 630 MHz |
| 11 | 顯示器 | 顯示器 TFT 4.3 吋 |
| 12 | 記憶體 | 256M 記憶體 SDRAM 64 記憶體 |
| 13 | 螢幕尺寸 | 10.0 吋 |
| 14 | 通訊介面 | TCP/IP, RS232/485 通訊介面 USB |
| 15 | 網路 | 網路 |
| 16 | 通訊功能 | GPRS 通訊功能 Mifare, POE 通訊功能 |
| 17 | 通訊功能 | 通訊功能 |
| 18 | 通訊功能 | ZEM600 通訊功能 |

說明書: 說明書 說明書 說明書, 說明書 說明書

說明書: 說明書, 說明書