

1.0 規格

この製品は、特定の用途にのみ使用されることを意図しています。誤用は、人身の傷害や財産の損失を引き起こす可能性があります。

製品の仕様は、変更される場合があります。最新仕様は、当社のウェブサイトをご覧ください。

製品 "L" は、特定の用途にのみ使用されることを意図しています。誤用は、人身の傷害や財産の損失を引き起こす可能性があります。!

製品の寸法は、380mm x 480mm x 480mmです。

製品の重量は、約 1.5kgです。

Closed Loop 制御システムに SPDT を使用します。

1. 動作温度範囲: 0°C ~ 50°C
2. 湿度: 10% ~ 90% RH
3. Gap: 50-70 mm
4. Certificates: FCC, CE, RoHS
5. Surface 積層回路基板 530mm x 380mm x 480mm

2.0 仕様 (mm)



3.0 電気仕様

製品名	動作モード	動作電圧 + ABS	動作電流 (mA)	動作電圧 CUR. / Vol. / 動作電流 / Init. Ress (A / VDC / W / mΩ)	動作電圧 (PCS)
NC-ZN-6070	NC	動作電圧 + ABS	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
NO-ZN-5060	NO	動作電圧 + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	Changeover	動作電圧 + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0